

STREET MSH

Fixtures for street and square lighting

IP65 / IP66 | 135 lm/W




LU050MSH 50W 6750lm

50W IP65 CRI(RA) >80 lumen 6750 6000 Kelvin 100-264V 50Hz 160x107°

50 000 h
>50 000
100% (<1s)
[Symbol]


ENERGY LABEL A+ 50 kWh/1000h



LU100MSH 100W 13 500 lm

100W IP65 CRI(RA) >80 lumen 13500 6000 Kelvin 100-264V 50Hz 160x107°

ENERGY LABEL A+ 100 kWh/1000h



LU150MSH 150W 20 250 lm

150W IP65 CRI(RA) >80 lumen 20250 6000 Kelvin 100-264V 50Hz 160x107°

ENERGY LABEL A+ 150 kWh/1000h

Q	WATT	IP	Lumen	Beam	Volt	CRI	cosφ Power Factor	EAN	EEL	mounting hole	→←
LU050MSH	50W	65	6750 lm	160x107°	AC100-277V	6000 K	>80	>0,95	5901087200831	A+	ø 50/60 mm L641xW241xH114
LU100MSH	100W	65	13500 lm	160x107°	AC100-277V	6000 K	>80	>0,95	5901087200848	A+	ø 50/60 mm L738xW289xH116
LU150MSH	150W	65	20250 lm	160x107°	AC100-277V	6000 K	>80	>0,95	5901087200855	A+	ø 50/60 mm L738xW289xH116
LU050MSNP	50W	66	6750 lm	160x107°	AC220-240V	4000 K	>80	>0,95	5901087201173	A+	ø 50/60 mm L641xW241xH114
LU050MSP	50W	66	6750 lm	160x107°	AC220-240V	6000 K	>80	>0,95	5901087201166	A+	ø 50/60 mm L641xW241xH114
LU100MSNP	100W	66	13500 lm	160x107°	AC220-240V	4000 K	>80	>0,95	5901087201197	A+	ø 50/60 mm L738xW289xH116
LU100MSP	100W	66	13500 lm	160x107°	AC220-240V	6000 K	>80	>0,95	5901087201180	A+	ø 50/60 mm L738xW289xH116
LU150MSNP	150W	66	20250 lm	160x107°	AC220-240V	4000 K	>80	>0,95	5901087201210	A+	ø 50/60 mm L738xW289xH116
LU150MSP	150W	66	20250 lm	160x107°	AC220-240V	6000 K	>80	>0,95	5901087201203	A+	ø 50/60 mm L738xW289xH116

STREET MSH

- 
- 1 **Висококачествените LED чипове (Philips)**
- Гаранция за дълъг живот до 50 000h
Висококачествените драйвери (MEANWELL и SOSEN)- Коефициент на мощност 0,95 и защита от пренапрежение 6-10kV
 - 2 **Високо прозрачно стъкло**
- Гарантира висока ефективност на уличната лампа 135lm / W
 - 3 **Индивидуални лещи на всеки светодиод**
- Осигуряващо прецизно разпределение на светлината - Предотвратяват ефекта на отблясъци и разливане на светлината
 - 4 **Алуминиев корпус с отливка от чистота**
- Гарантира необходимата дифузия на топлината
 - 5 **Фосфатирана боядисана боя с предварително покрит корпус и полиестер на прах**
- Защита срещу корозия
- UV защита
- Не избледнява и не губи цвят
 - 6 **IP66 Защита срещу напрежение (за Street MSH IP65) - Осигурете безопасна работа при екстремални условия**
 - 7 **IK10 Устойчивост на удар (за Street MSH IK08) - Устойчивост на повреди**
 - 8 **Лампите са CE, RoHS, ENEC сертифицирани (ENECE само за Street MSP) и са тествани IP и IK нива.**
 - 9 **Две опции за монтаж - хоризонтален и вертикален. Размерът на отвора на отвора е 50-60мм.**
 - 10 **Ъгълът на монтаж е регулируем +/- 20°**
 - 11 **Лесен достъп до вътрешността на лампата**
- Осигурява лесен начин за смяна / фиксиране на компоненти
 - 12 **Електрическа защита клас II (само за Street MSP)**

The high quality LED chips (Philips)
- The warranty of long lifespan up to 50 000h
The high quality drivers (MEANWELL and SOSEN)
- Ensure power factor 0,95 and surge protection 6-10kV

High transparency glass
- Ensures high efficiency of street lamp 135lm/W

Individual lenses on each LED
- Provide precision light distribution
- Prevent the glare effect and light-spill

High-purity aluminium die-cast housing
- Guarantees the required heat diffusion

Housing coated phosphating pretreated paint and polyester powder
- Protection against corrosion
- UV protection
- Does not fade and lose colour

IP66 Ingress protection (for Street MSH IP65)
- Ensure safety work in extremal conditions

IK10 Impact resistance (for Street MSH IK08)
- Resistance to damages

Lamps are CE, RoHS, ENEC certified (ENECE only for Street MSP) and have IP and IK levels tested.

Two mounting options - horizontal and vertical.
Hole opening size is 50-60mm.

Mounting angle is adjustable +/- 20°

Easy access to inside of lamp
- Ensures an easy way of changing / fixing components

Class II electrical protection (only for Street MSP)

